美国FOSS

凯氏定氮仪

★测定范围：0.1-230mgN
★测定速度：≤8分钟样品
★标准偏差：＜0.5%
★重现性：RSD1%
★进口泵计量加水、加硼酸、加碱采用优质防腐蚀材料，减少维护费用，提高仪器寿命

美国FOSS

全自动索氏抽提系统

★测量范围：0.1-100%
★批量处理能力：6、12个/批
★最大样品容量：70-90ML
★速度:典型样品40-60min
★官方批准方法:AOAC/EPA/GB
★比传统的索氏法快五倍
★全自动操作，运行中不需值守

美国FOSS

流动注射分析仪

系统可用于水、土壤、肥料及植物种的铵态氮、硝态氮亚硝态氮、磷酸盐、总磷硼及其多项指标的检测分析
★样品量：20-400ul
★试剂量：每个样品0.3-2ml
★每个样品检测时间40-70秒

德国WTW

多参数水质检测仪

★可测四个参数：pH / ORP；溶氧；电导率 / 盐度；温度
★多功能LCD显示
★自动确认电极，自动校正
★自动温度补偿，自动读数，再现性好
★内置定时器，可定时校正，测试

德国WTW

COD

★AutoSelect自动选定功能，插入标准，试剂管，仪器便自 动选择相应的测试方法，测试完成后，自动显示测试结果
★型号：PhotoLab S6/S12
★类别：分光光度计/自动光度计
★波段：6个/12个

德国WTW

实验室溶氧仪/BOD测试仪

★自动搅拌BOD电极，单手即可操作，OxiCal-ST快速校正，准确度可靠，IMT温度补偿，内置温度探头，低耗氧，只有0.008ug h-1(mg/l)-1
★溶氧精度：±0.5%测定值
★饱和度精度：±0.5%测定值

德国WTW

在线多参数水质检测仪

★可测：ph/ORP，温度，溶解氧，电导率，浊度和悬浮固体，COD，BOD，盐度，NH4-N，NO3-N，NO2-N，TSS / SAC / TOC，PO4
★USB接口，便于快速方便传送数据
★独特的电子密匙，杜绝非法操作

日本AET

微波介质测试仪

微波技术结合高Q腔以及3D电磁场模拟技术，测量材料的高频介电常数。用于介电常数 测试仪，介电常数分析，介电损耗测试，高频介电常数测量。提供质量，大小和形状，粗糙度等信息。

日本AET

真空探针台

用来无损检测样品的电性能，于半导体、微电子、固体物理、纳米、超导等研究领域。是研究材料的电阻率、磁电阻的有力工具
★信号范围直流-67G
★显微镜放大倍数：30-2000