德国Vacuubraand
无油防腐蚀化学隔膜泵

无油运转工作，噪音低，使用寿命长，维护简单，体积小，泵体与气体和蒸汽接触部位采用聚四氟乙烯合成材料，耐化学腐蚀；用于小型或大型旋转蒸发仪、离心浓缩仪、真空干燥、抽滤、蒸馏等实验室仪器及腐蚀性气体的转移。

★最终真空度(mbr)：80/70/7/2/1.5/0.5
★排气速度(m^3/h):2/3.9/7.1
★排气口压力(bar):2
★水/尘保护:IP42

德国Vacuubraand
防腐蚀高真空化学杂交泵

化学杂交泵作为一个全新的概念，该泵由一个高真空的二级油泵和一个防腐蚀的二级隔膜泵组成。抽出气体由油泵排出进入隔膜泵，防止气体冷凝回落入泵油，腐蚀泵油及泵体，气体的分压也减少，保证了油泵的高真空。

★真空度高，排气量大，最终真空度可以达到2×10^{-3}mbar
★耐腐蚀性强，油耗低
★进气口无需冷阱，出气口配油雾过滤器可有效防止油雾挥发
★易于维护，超负荷工作保护装置
★用途：冻干机、蒸馏、真空干燥

德国Vacuubraand
油封旋叶泵

防腐设计：泵内部表面经过机械抛光和等离子体处理，带有油路切断装置，确保当关闭泵时，不会有腐蚀性气体进入泵体，全新润滑循环；即使在低真空度，也可以提供高的排气速度。可用于冻干机、离心浓缩仪、高真空蒸馏系统、真空干燥、薄膜蒸发，以及作为分析设备或高真空分子泵和涡轮泵的后备泵。

★排气速度(m^3/h)：2.3/5.7/8.9/16.6
★最终真空度(无气体平衡阀)：$1\times10^{-1}/2\times10^{-3}$mbar

德国FRITSCH
可变速高速旋转粉碎机

★工作原理: 剪切力、撞击力
★极速旋转的转子可确保高速及高效的研磨，彻底的降低了热效应对研磨材料的影响。
★最终精度:<=40um
★单批最大处理量:5 L/h
★最大进样尺寸(和样品材质有关)：10 mm
★转速：6000–20000 rpm
★刀齿：8/12
★各种规格筛网，保证粉碎效果
★研磨组件的材质: 不锈钢，纯钛，钛涂层的不锈钢

德国FRITSCH
通用切割研磨机

★适用于柔软到中等硬度干性样品的研磨，也适用于纤维状材料和塑料的研磨。
★工作原理：切割式
★最终精度:0.25–6mm
★最大进样尺寸：70 x 80mm
★转子旋转速度：2800 rpm
★研磨部件材质:工具钢，硬质碳化钨，无铬钢
★性能特点：快速，重复性很好的研磨、不同的转子适用于合适的样品的切割过程、切割转子和筛盒可以非常容易地更换而无需任何工具符合ROHS指令

德国FRITSCH
微型研磨机

适用于少量干性样品，或悬浮液中固体样品的研磨。是理想化的样品预处理设备，如化学分析，色谱，质谱或X—射线衍射分析等。也可用于基因测量中的样品准备，均匀活化成份，法医分析提取物的预处理，颜料或者其它贵重样品的研磨。

★最终精度：5–10 μm
★最大进样尺寸：6 mm
★研磨过程：干/湿
★工作原理：撞击力
★研磨碗的振动频率：以9 mm的振幅每分钟垂直振动900–3000次

电话：028-85109010　　邮箱：cdxh_rc@163.com