瑞士Esco
真空乳化装置

★小试真空乳化装置主要采用玻璃材质，中试主要采用不锈钢材质，双夹套，可精确控温，整机符合制制药行业标准
★容量(L)：1/3/6/10/20
★均质搅拌速度：15000rm
★搅拌速度:300rpm

德国BERGHOF
酸化系统

用蒸馏法对酸进行提纯，用于痕量分析中超纯酸的制备
★采用当今纯度最高的TFM材质及高纯PEA试剂瓶
★红外加热，控温，自动控制红外辐射与蒸发间动态平衡
★精度：1×10^{-5}

德国Linn
光谱仪制样设备

采用高频感应加热技术，3分钟可到1500℃；可快速制备金属和氧化物样品。采用涡流技术，可得稳定均匀样品，元素损失极少，适合XRF/RFA、AAS和ICP分析系统

美国MILLIPORE
反渗透纯水系统

★产水水质: Ⅲ级
★污染物截留率：有机物、微生物和颗粒(%)≥99
★污染物截留率：离子96-99%
★产水量：5/8/16L/hrRiOs反渗透系统将预处理和反渗透结合成一套，可升级

美国MILLIPORE
去离子纯水系统

★产水水质: Ⅱ级,TOC＜30ppb
★电阻率25℃(MΩ.cm)5-15
★产水量：5L/hr
★可直接用自来水做进水生产分析级纯水
★符合ASTM、CAP、NCCLS标准的纯水

美国MILLIPORE
超纯水系统

★产水水质: Ⅰ级，TOC＜5ppb
★电阻率，25℃(MΩ.cm)8.2
★产水量:3、5、10L/h
★根据进水水质和应用不同，可选不同预纯化柱和超纯化柱
★流速最高可达2L/min

美国MILLIPORE
Simplicity小型超纯水系统

★产水水质: Ⅰ级，TOC＜5ppb
★电阻率25℃(MΩ.cm)18.2
★适合于每天用量小于5L的用户，取代实验室瓶装水
★适用于HPLC、分光光度学、光学或其他分析及生化实验配制溶液

美国LABCONCO
冻干机

实验室冻干机主要参数范围：
★处理量(L):1/2.5/4.5/6/12/18
★冷井温度：-50℃、-84℃
★真空泵：对应主机容量，选配合适的真空泵
★多种瓶颈接口，不同样品瓶

日本YAMATO
高压蒸汽灭菌器

★自动高压蒸汽灭菌
★温度范围：45℃-135℃
★最高使用压力：0.255Mpa
★罐体有效内容积：20L、32L、47L、50L
★冷却风扇的标准配备，缩短降温时间