德国YSTRAL
匀浆器

★速度范围：11,000～24,000rpm
★处理量：0.2～50ml
★刀头直径：6mm
★最大浸入深度：45mm
★定子狭缝宽度：0.5mm
★一套包括：X10-25驱动器、不锈钢支架、6G刀头、专用扳手等

德国Vacuubrand
抽滤用小型防腐化学隔膜泵

★体积小，重量轻，无油运转工作
★噪音低，使用寿命长，维护简单
★泵体与气体和蒸汽接触的部位采用聚四氟乙烯（PTFE）材料，耐强腐蚀性气体。隔膜平均寿命超过20000小时。
★应用于抽滤

德国GENSER
大中型旋转蒸发仪

★蒸发瓶悬浮于液面，使用寿命更长，蒸馏效果更安全、更高效
★专利减震系统，减弱机械振动
★密封系统良好，样品回收率高
★规格：10/20/50L可选
★工作温度：室温～100/180℃
★极限真空度：0.01mbar

德国Hettich
离心机(常温/冷冻)

★最高转速：18000rpm
★最大容量：6×2000ml
★适配毛细管，EPPENDORF管，FALCON管，RIA管，96孔板等
★温度控制，-20℃～+40℃之间无限级设置以上范围内各种型号

日本YAMATO
喷雾干燥器

★替代实验室传统干燥方式、胶囊化喷雾干燥法应用研究
★水分蒸发量：1300,2000,3000ml/h
★温控范围：40℃-300℃
★温控精度：±1℃
★可充惰性气体防爆

日本YAMATO
干燥箱

★内容积：72-445L
★工作温度范围：室温5-70℃
★安全措施：自我诊断功能，独立保温保护器
★扩展功能：可以配置强制排气风扇、过滤器和灭菌灯，制作成洁净型干燥箱

德国MMM
真空烘箱

专为干燥热敏感物质和易氧化物质设计。
★温度范围:高于室温5-300℃
★加热温度快，完成真空状态仅需50s时间。
★体积型号：22/55/111L
★可提供高达2mbar的真空度

德国Linn
高温炉

★加热方式：电/感应/微波
★类型：箱式/梯度/管式/石墨/烧结/结晶
★内部气体:真空/保护气/压力
★最高温度：2800℃
★有效容积4-52L，精度高

奥地利ANTOPAAR
密度计

振荡管原理的数字式密度计，可快速准确的测量液体密度以及与密度相关的浓度
★测量范围：0-3g/cm^3
★准确度：密度5×10^{-5}g/cm^3；温度0.03℃
★重现性sd密度1×10^{-5}g/cm^3