德国Sartorius

电子天平

赛多利斯CPA系列天平包括多种型号，可读性达到1μg，2μg,0.01mg,0.1mg和1mg

型号	量程(g)	可读性(mg)
CPA2P	2	0.001
CPA225D	100	0.01
CPA324S	320	0.1

美国EUTECH

酸度计

★PH量程：0～14.00pH
★分辨率：0.01pH
★相对精度：±0.01pH
★校正方式：多达5点校正(USA,NI-STpH标准可选)
★自动或手动温度补偿

瑞士万通

高精度酸度计

★测量范围:pH 0...14 (-8…22)
★电位 ± 1200 mV
★温度-150.0…+250.0℃
★分辨率:
pH:0.001 U:0.1mV T:0.1℃
★红外接口与打印机、PC无线连接
★外形小巧，便于携带,防水防尘

德国VITLAB

连续可调滴定器

★本仪器可高温灭菌
★世界专利双活塞无脉冲设计
★充填与滴定同步进行
★滴定前不需要再做充填动作
★多功能回流阀，使用前不会浪费一滴试剂
★最小读数 0.01 ml

芬兰BIOHIT

电动单道移液器

★交流适配器直接充电
★量程：0.2-5000μl
★5档速度吸液和分液
★独特的电子吸头弹出装置
★使用了专利的直流马达和光学反馈概念，具有无比的准确度

芬兰BIOHIT

手动单道移液器

★量程：0.1-5000μl各种型号
★可半支高温、高压消毒
★连续轻便的量程调节
★耐强酸强碱
★安全圆锥虑芯，防止液体渗干扰移液过程

美国COLE-PAMER

蠕动泵

★流转范围:0.8～4718ml/min
★流转速度：0.1～600rpm
★速度设定：四位数显
★精度控制：±0.5%
★流转方向：顺时针/逆时针
★工作环境：相对湿度＜90%环境温度-10℃～50℃

美国BROOKFIELD

粘度计

通过旋转可测定液体的扭矩值、粘度、剪切率和剪切应力等;通过软件可分析液体的屈服应力、流变曲线、流平及恢复等特性指标。
★粘度范围:1-320M mPA.s
★精度1%，重现性0.2%

北京欣维尔

各式玻璃器皿

欣维尔玻璃器皿严格按照美国ASTM标准生产，配备德国&美国国先进仪器，主要用于出口。产品主要有各种接头、反应瓶、蒸馏头、冷凝器、阀门、漏斗、玻璃塞、磨口夹等。